

TACHAS – Tipologias e implantação

ABNT – NBR 14636

Tipos Existentes	Tipo de Refletivo
I	Sem verniz de proteção abrasiva
II	Com verniz de proteção à abrasão
III	Com proteção de lamina de vidro
IV	Múltiplos elementos de vidro

Tipo de Corpo
Fundido (resina)
Injetado (plástico)
Cápsula (preenchida)
Metálico
Vidro

Pino
Sem
Com 1
Com 2

Principais cores	
Corpo	Refletivo
Branco	Branco
Amarelo	Amarelo
	Vermelho

Reflexão
Cega
Monodirecional
Bidirecional
Omnidirecional

Aplicação
Só colada
Com broca
Com serracopo

Fixação no pavimento
Auto adesiva
Cola a frio
Cola a quente

TACHAS – Tipologias e implantação

APLICAÇÃO COM BROCA

O dispositivo de aplicação para tachas e tachões, garante que:



- Regulagem da profundidade do furo;
- Furo com diâmetro apropriado;
- Furo perpendicular ao pavimento;
- Economia de broca;
- Menor consumo de adesivo;
- Bom assentamento da tacha com o pavimento.



TACHAS – Tipologias e implantação

APLICAÇÃO COM BROCA

Recomendação:

Não aplicar tachas com pino nos eixos das rodovias. Quando se solta e o pino fica virado para cima na via, o risco de furar o pneu e provocar acidente é muito elevado. Sugere-se o uso de tacha especial aplica com perfuração no pavimento com perfuratriz e serracopo – igual ao elemento de vidro.

