

VIACOLOR – PLACAS DE PISO TÁTIL ALERTA

BT Nº 053/14 – REVISÃO: 00 - DATA: 06/01/2021

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Placas para piso tátil alerta 250 x250 mm

COMPOSIÇÃO:

Resinas PMMA, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

ATENDE A NORMA

ABNT NBR 16537:2016 Acessibilidade e Sinalização tátil no piso

DIMENCIONAL

	Mínimo	Máximo
Largura da placa , mm	240	280
Comprimento da placa, mm	240	280
Altura dos Relevos da placa, mm	3	5

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

O desempenho do produto depende das condições ideais da superfície em que será aplicado e de fatores extremos ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais. Certifique-se de que a superfície a ser demarcada está seca, livre de sujeira, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento.

PAVIMENTO FLEXIVEL

Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura antes de aplicar o produto.

PAVIMENTO RÍGIDO

Remova o "curing" através do processo de escoamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão. Aplique o produto na temperatura ambiente entre 5°C e 40°C, com umidade relativa do ar até 80% desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO

Ao plicar a colar PMMA VIACOLOR sobre o lugar pré-marcado , seguida levemente sobrepor as placas de piso tátil alerta , evitando que a peça toque o pavimento diretamente, devendo existir um "colchão" de cola adesiva PMMA Viacolor resultando em um nivelamento da peça com o pavimento.

VIACOLOR – PLACAS DE PISO TATIL ALERTA

BT Nº 053/14 – REVISÃO: 00 - DATA: 06/01/2021

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

O desempenho do produto depende das condições ideais da superfície em que será aplicado e de fatores extremos ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais. Certifique-se de que a superfície a ser demarcada está seca, livre de sujeira, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento.

PAVIMENTO FLEXIVEL

Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura antes de aplicar o produto.

PAVIMENTO RÍGIDO

Remova o “curing” através do processo de escoamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão. Aplique o produto na temperatura ambiente entre 5°C e 40°C, com umidade relativa do ar até 80% desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto foi submetido a rigoroso controle de qualidade e é garantido pelo prazo indicado na etiqueta, desde que as instruções do fabricante quanto à conservação, armazenamento, manuseio e aplicação sejam atendidos.

EMBALAGEM

Conserva-a bem fechada em lugar coberto, seco, protegida de calor e umidade. Não a queime. Não a use para outra finalidade, depois de esvaziado o produto, observe a legislação relativa a tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem de embalagens vazias, restos de produto ou demais resíduos.

PRODUTO

Mantenha distante do alcance de crianças e animais. Evite contato com alimentos ou água potável.

Não ingerir; caso ocorra, não provoque vômitos, procure auxílio médico imediato, levando a embalagem para fornecer as informações necessárias.

Não utilize solventes sobre a pele ou olhos.

Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu manuseio.

Ficha de segurança disponível no site: www.viacolor.ind.br

Uso profissional.

Em caso de fogo, use pó químico, CO².

Em caso de incêndio mais grave pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.

Use equipamentos de proteção adequado e completos para o combate ao incêndio.

Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgoto.

Descarte de acordo com a legislação vigente.

MANUSEIO

Utilize sempre equipamento de proteção individual (EPI) em perfeito estado: óculos de segurança adequado contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores ou pulverizados. Lave sempre as mãos após o uso. Não recomendamos a utilização



VIACOLOR – PLACAS DE PISO TATIL ALERTA

BT Nº 053/14 – REVISÃO: 00 - DATA: 06/01/2021

combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Não guarde embalagens aberta, danificadas ou com vazamento. Mantenha sobre paletes, na posição vertical com a tampa voltada para cima, evitando contato direto com o piso.
--

EMPILHAMENTO

No máximo 2 caixas sobre palete até . Facilite a movimentação e o manuseio
--