

VIACOLOR TACHAS E TACHÕES

VIACOLOR TACHAS e VIACOLOR TACHÕES são dispositivos indicados para delinear faixas e/ou pistas de rodovias e vias urbanas, podendo ser aplicados tanto em pavimentos flexíveis (asfalto) como em pavimentos rígidos (concreto).

As principais funções das tachas e tachões são: delimitar áreas de acesso, complementar a sinalização horizontal, dar maior visibilidade noturna sob chuva e neblina e servir como elementos sonorizadores na separação de pistas. É muito comum a utilização de tachões como elementos para a redução de velocidade em lugares como garagens e áreas de estacionamento (em vias públicas, por determinação do Contran, é proibida sua utilização no sentido transversal a pista).

VIACOLOR TACHAS e VIACOLOR TACHÕES são disponíveis nas cores normatizadas para corpo e lentes refletivas, nas versões mono e bidirecional. Outras cores ou formas podem ser feitas sob consulta. Possuem excelente resistência à compressão - superior à Norma e alta retrorrefletância, proporcionando segurança em condições adversas de clima.

As tachas e tachões VIACOLOR atendem integralmente as Normas ABNT nos tipos I, II, III e IV, com lentes prismáticas e com proteção de vidro ou verniz. Podem ser fornecidas nas versões com pino e sem pino.

As TACHAS e TACHÕES VIACOLOR são fabricadas em resina poliéster especial, com adição de pigmentos resistentes ao intemperismo, preservando a cor original. Com alto controle de qualidade e a utilização de matérias primas puras, apresentam alta resistência mecânica à compressão - superior à exigida pelas Normas, possuindo reforços internos e pinos com rosca para maior aderência à cola adesiva e melhor fixação ao pavimento, conferido maior resistência e durabilidade.



- Resistência à compressão superior à exigida em Norma.
- Alta retrorrefletância em todas as versões.
- Disponíveis em diversas cores de corpo e nas versões mono e bidirecionais, com pino e sem pino.
- Produzido com resinas de alta qualidade nas cores branca e amarela, podendo ser produzido em outras cores (sob encomenda).
- As lentes dos refletivos de linha são nas cores cristal, âmbar, rubi e verde (outras cores mediante consulta).
- Alta performance de visibilidade noturna e sob chuva e neblina.
- Recomendado o uso com COLA ESPECIAL VIACOLOR para fixação de tachas e tachões, de fácil aplicação e secagem, com alta aderência ao pavimento, permitindo corrigir imperfeições do pavimento - proporcionando excelente nivelamento da tacha em relação ao pavimento.
- As tachas e tachões são fornecidos em embalagens compactas especiais otimizadas, com peças separadas individualmente, com alta resistência para o transporte e estocagem.
- A VIACOLOR produz também na linha de tachas e tachões e mediante encomenda, com e sem refletivos e pinos:
 - Mini Tachão;
 - Macro Tachão;
 - Delineadores;
 - Balizador Lateral;
 - Segregador (bate rodas) e calotas tipo tartaruga;
 - Modelos específico para atender as necessidades dos clientes
- Tachas: atendem à Norma ABNT NBR 14.636 para os tipos I, II, III e IV
- Tachões: versões que atendem as normas ABNT NBR 15576 e CET -SP

INSTRUÇÃO DE USO				
Pré-dermação	Perfuração	Catalise da cola	Fixação no Pavimento	Observações
É necessário pré-demarcar o local da implantação para garantir o correto alinhamento das peças sobre o pavimento.	Utilize furadeira com broca de ½" para tachas e de 5/8" para tachões. Os furos deverão ser no mínimo 1cm maior que o comprimento do(s) pino(s). Certifique-se que o furo seja feito exatamente à 90° em relação ao pavimento e na profundidade correta.	Catalise a cola especial conforme instrução, limpe o furo e a superfície com jato de ar e aplique a cola no pavimento. Utiliza somente VIACOLOR COLA PARA TACHAS E TACHÕES.	Preencha o furo com VIACOLOR COLA PARA TACHAS E TACHÕES de maneira que haja um excedente de adesivo sobre o pavimento ao redor do furo e que este excedente tenha área maior do que o fundo da tacha ou tachão. Coloque a tacha ou o tachão e exerça leve pressão manual sobre a peça de modo a garantir o perfeito nivelamento da mesma em relação ao pavimento.	A cola não deve, de maneira alguma, recobrir o(s) refletivo(s) da peça. A peça deverá estar em contato direto com o pavimento e orientada com o refletivo perpendicular ao eixo da pista. Após a aplicação, recomendável aguardar 30 minutos para liberar a via ao tráfego.





PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO E CONDIÇÕES IDEAIS DE APLICAÇÃO

O desempenho do produto depende das condições da superfície em que será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, bem como de outras condições.

Certifique-se de que a superfície a ser demarcada pelas tachas e tachões esteja seca, livre de sujeira, óleos, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento.

Ao aplicar a peça sobre o local pré-demarcado, deve-se comprimi-la levemente manualmente, sobre a camada de cola, evitando que o fundo da peça toque diretamente o pavimento - o ideal é que o adesivo exceda pelo menos um centímetro ao redor da peça.

PAVIMENTO FLEXÍVEL: Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura e compactação antes de aplicar o produto.

PAVIMENTO RÍGIDO: Remova o Curing através do processo de escovamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão.

Aplique o produto na temperatura ambiente entre 10°C e 35°C, com umidade relativa do ar até 80%, desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Resina Poliéster, cargas minerais, pigmentos orgânicos e/ou inorgânico, refletivos de acrílico e/ou vidro de alta refletância e pino metálico de fixação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto passa por um rigoroso Controle de Qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, dentro de seu prazo de validade expresso na etiqueta.

EMBALAGEM ESPECIAL: Conserve devidamente fechada, em local coberto e seco. Mantenha longe de fonte de calor. Não perfure, não queime e não utilize para outra finalidade, mesmo depois de esvaziado seu conteúdo. Respeite o empilhamento máximo sobre pallets.

Observe a legislação local para tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem da embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos.

RECOMENDAÇÕES QUANTO AO PRODUTO

- Mantenha distante do alcance de crianças e animais. Evite contato com alimentos ou água potável.
- Não ingerir partes. Caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando a embalagem para fornecer as informações necessárias.
- Se houver inalação acidental de vapores do produto, leve a pessoa para um local ventilado.
- Evite contato com pele ou olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lave com água limpa e sabão. Com os olhos, lave com água limpa em abundância.
- Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu manuseio.
- Ficha de segurança disponível no site www.viacolor.ind.br

- Em caso de fogo acidental, utilize pó químico e/ou CO2.
- Em caso de incêndio mais grave, pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.
- Produto para uso profissional.
- Em caso de derramamento da carga, remover totalmente do pavimento, inclusive partes pequenas soltas.
- Não permita o lançamento em matas, córregos, rios ou esgoto.
- Descarte de acordo com a legislação local.

As águas residuais de controle do fogo podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas. Para atendimento de emergência, procure auxílio médico e leve a embalagem ou entre em contato com o telefone (11) 9.7162-0926 atendimento 24h.

MANUSEIO: Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPI) em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores de amônia e particulados. Lave sempre as mãos após o uso.

ARMAZENAMENTO: As embalagens usadas devem ser corretamente descartadas. Embalagens recicláveis. Mantenha sobre pallets, na posição indicada voltada para cima, evitando contato direto com o piso. Respeite o empilhamento máximo recomendado.

EMPILHAMENTO: Máximo de 16 caixas sobre pallet até 04 camadas por pallet. Facilite a movimentação e o manuseio. Afaste as pilhas de paredes (0,5m) e teto (1,0m). Não empilhe embalagens de tamanhos distintos ou com outros produtos. Realize controle permanente dos lotes, de modo a utilizar primeiro os produtos mais próximos da data de validade. Facilite a movimentação e o manuseio.



Unidade Fabril - Rua Coronel Orlando Secco, nº 250
Bairro Tulipas - Jundiaí/SP. CEP 13212-795
www.viacolor.ind.br
e-mail: comercial@viacolor.ind.br
Tel. (11) 4496-8900

